

## Coltare Chinga 10.5 x 9 cm

STRAP-CORNER-PLASTIC-105-90-60-MM

## ▲ Specificatii tehnice

Material:	PE PP
Temperaturi recomandate de lucru:	-10 ÷ 50 C
Duritate la temperatura 20 C:	aproximativ 60 Shore D
Lungime interioara latura:	108 mm
Latime exterioara:	92 mm
Culoare:	negru
Grosime:	4 mm
Greutate coltar:	98 grame
Dimensiune cutie:	450 <sub>L</sub> X 450 <sub>W</sub> X 450 <sub>H</sub> mm
Nr. bucati in cutie:	150 buc.
Latime locas ghidare	60 mm

## 📄 Descriere produs

Modelul este proiectat cu o suprafata exterioara prevazuta cu rigidizari in forma de fagure, ceea ce confera coltarului o rezistenta sporita, permitand distribuirea fortelor de strangere in doua directii. Cele doua laturi sunt consolidate interior cu 9 nervuri de rigidizare, asigurand o structura solida si stabila. Zona exterioara a coltului are o raza de 10,5 mm si este prevazuta cu un canal de ghidare pentru chinga cu latimea de 6 cm, facilitand pozitionarea corecta in timpul utilizarii.

## 📄 Indicatii de utilizare

Acest produs se foloseste manual si nu necesita dispozitive speciale. Se monteaza rapid, asigurand eficienta in ambalare.

Compatibil cu Banda PP , PET ,PES si Banda metalica. Acest model de coltare este recomandat pentru ambalarea si fixarea produselor grele sau voluminoase , protectia coletelor in transportul industrial si paletizarea produselor din constructii, metal, lemn sau electrocasnice.

## Caracteristici principale

Nu are margini ascutite sau taioase, protejand atat utilizatorul, cat si produsul sigilat impotriva eventualelor deteriorari. Rezistenta sporita la conditii atmosferice si raze ultraviolete, permitand depozitarea chiar si in spatii cu conditii neadecvate. Este anticoroziva. Rezistenta mecanica ridicata. Reciclabila.

Produsele sunt in conformitate deplina cu cerintele Directivei 94/62/CE a Parlamentului European si ale Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje si nu contin substante clasificate ca R51, R51/53, R52, R52/53, periculoase pentru mediu sau sanatate, inclusiv metale grele daunatoare.

